



CÔNG TY THANH PHONG AUTODOOR

Website: <https://cuatudongitaly.com/>

Hotline: 0966.212.323

Mail: Ctythanhphong86@gmail.com

Cơ Sở 1: Quốc lộ 51, đối diện nhà thờ Chu Hải, Tân Hải, Tân Thanh, BR-VT

Cơ Sở 2: 460 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Bà Rịa, BR-VT

Cơ Sở 3: 1128 Phạm Hùng, Phường Long Toàn, BR-VT




Cơ Sở 4: 789 Kinh Dương Vương - P. 13 - Q. 6 - HCM




BẢNG GIÁ MOTOR CÔNG DEA - Made in ITALY




■ ■ Made in Italy

ĐV: 1000



Stt	SẢN PHẨM	Đại lý I (<5 Bộ)
Motor Âm Sàn - Dùng Hộp Xi Mạ Nhập Khẩu 100% ITALIA		
	BỘ CÔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 220V	Chi tiết sản phẩm:



	<p>Thông số kỹ thuật: Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 220V Trọng lượng tối đa cánh – 400kg/1 cánh Chiều dài tối đa cánh – 3,5m/ 1 cánh Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>02 Motor âm sàn 02 Hộp đựng xi mạ 01 Hộp thu điều khiển 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển từ xa 02 Khóa cơ</p>	<p>23,773</p>
	<p>BỘ CÔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 24V Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 24V DC Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/1 cánh Chiều dài tối đa cánh – 4m/1 cánh Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 02 Motor âm sàn 02 Hộp đựng xi mạ 01 Hộp thu điều khiển 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển từ xa 02 Khóa cơ</p>	<p>26,067</p>
	<p>BỘ CÔNG ÂM SÀN GHOST 200 – 220V Thông số kỹ thuật: Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 220V AC Thời gian đóng mở : 17 giây Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/ 1 cánh Chiều dài tối đa cánh – 4m/ 1 cánh Cấp độ bảo vệ động cơ - IP67</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 02 Motor âm sàn 02 Hộp đựng xi mạ 01 Hộp thu điều khiển 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển từ xa</p>	<p>25,826</p>

	<p>Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	02 Khóa cơ	
Motor Âm Sàn - Dùng Hộp INOX			
	<p>BỘ CÔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 220V Thông số kỹ thuật: Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 220V Trọng lượng tối đa cánh – 400kg/1 cánh Chiều dài tối đa cánh – 3,5m/ 1 cánh Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 02 Motor âm sàn 02 Hộp đựng inox 01 Hộp thu điều khiển 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển từ xa 02 Khóa chìa</p>	25,802
	<p>BỘ CÔNG ÂM SÀN GHOST 100 – 24V Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 24V DC Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/1 cánh Chiều dài tối đa cánh – 4m/1 cánh Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 02 Motor âm sàn 02 Hộp đựng inox 01 Hộp thu điều khiển 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển từ xa 02 Khóa chìa</p>	27,770
	<p>BỘ CÔNG ÂM SÀN GHOST 200 – 220V Thông số kỹ thuật: Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 220V AC</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 02 Motor âm sàn 02 Hộp đựng inox 01 Hộp thu điều khiển</p>	

	<p>Thời gian đóng mở : 17 giây Trọng lượng tối đa cánh – 600kg/ 1 cánh Chiều dài tối đa cánh – 4m/ 1 cánh Cấp độ bảo vệ động cơ - IP67 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển từ xa 02 Khóa chìa</p>	<p>27,163</p>
MOTOR TAY ĐÒN			
	<p>BỘ CÔNG CẢNH TAY ĐÒN STING/NET – 220V Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 220V AC Thời gian đóng mở : 21 giây Trọng lượng tối đa cánh – 600kg Chiều dài tối đa cánh – 3m Cấp độ bảo vệ động cơ - IP44 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 02 Motor tay đòn 01 Hộp thu điều khiển 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển 02 Khóa chìa</p>	<p>16,743</p>
	<p>BỘ CÔNG CẢNH TAY ĐÒN 371/NET – 24V Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 24V DC Thời gian đóng mở : 15 giây Trọng lượng tối đa cánh – 600kg</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 02 Motor tay đòn 01 Hộp thu điều khiển 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển</p>	<p>17,144</p>

	<p>Chiều dài tối đa cánh – 3m Cấp độ bảo vệ động cơ - IP24 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>02 Khóa chìa</p>	
MOTOR CÔNG LỬA			
	<p>BỘ CÔNG LỬA LIVI - 600KG - 24V Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 24V DC Thời gian đóng mở : 10m/min Trọng lượng tối đa cánh – Chiều dài tối đa cánh – Cấp độ bảo vệ động cơ - IP44 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 01 Motor công lửa 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển 01 Khóa chìa</p>	11,384
	<p>BỘ CÔNG LỬA LIVI - 900KG - 24V Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 24V DC Thời gian đóng mở : 10m/min Trọng lượng tối đa cánh – Chiều dài tối đa cánh – Cấp độ bảo vệ động cơ - IP44 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 01 Motor công lửa 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển 01 Khóa chìa</p>	13,727

	<p>Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình</p> <p>Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>		
	<p>BỘ CÔNG LỬA REV220 - 1400KG - 220V</p> <p>Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 220V AC Thời gian đóng mở : 12m/min Trọng lượng tối đa cánh – Chiều dài tối đa cánh – Cấp độ bảo vệ động cơ - IP44 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>Chi tiết sản phẩm:</p> <p>01 Motor công lửa 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển 01 Khóa chìa</p>	<p>17,977</p>
	<p>BỘ CÔNG LỬA REV220 - 1400KG - 220V</p> <p>Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 220V DC Thời gian đóng mở : 10m/min Trọng lượng tối đa cánh – Chiều dài tối đa cánh – Cấp độ bảo vệ động cơ - IP44 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>Chi tiết sản phẩm:</p> <p>01 Motor công lửa 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển 01 Khóa chìa</p>	<p>19,281</p>
	<p>BỘ CÔNG LỬA REV24 - 1400KG - 24V</p>	<p>Chi tiết sản phẩm:</p>	

	<p>Thông số kỹ thuật : Nguồn điện : 220V AC Điện áp hoạt động 24V AC Thời gian đóng mở : 10m/min Trọng lượng tối đa cánh – Chiều dài tối đa cánh – Cấp độ bảo vệ động cơ - IP44 Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản</p>	<p>01 Motor công lửa 01 Cặp photocell (Hoặc đèn báo) 02 Chìa điều khiển 01 Khóa chìa</p>	<p>22,926</p>
	<p>Bộ Barriers PASS24NET/VR thanh chắn dài Thông số kỹ thuật : Thanh chắn hợp kim nhôm 4m Điện nguồn: 24V DC Tốc độ đóng mở 90°: 2,8giây. Nhiệt độ hoạt động: -20°C - 50°C. Tốc độ trung bình : 240 vòng/ giờ Chu kỳ hoạt động trong ngày: 800 chu kỳ Cấp độ bảo vệ động cơ - IPX4 Kích thước hộp kỹ thuật: 1162x322x229mm</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 01 Motor barriers 01 Hộp bao che đã bao gồm 01 Past cố định thanh chắn. 01 Thanh chắn 4m 02 Chìa điều khiển</p>	<p>Liên hệ</p>
	<p>Bộ Barriers TRAFIK thanh chắn dài 2-6m Thông số kỹ thuật : Thanh chắn hợp kim nhôm 2-6m Điện nguồn: 220V Tốc độ đóng mở 90°: 1.5giây. Nhiệt độ hoạt động: -20°C - 50°C. Tốc độ trung bình : 240 vòng/ giờ Chu kỳ hoạt động trong ngày: 15.000 chu kỳ Cấp độ bảo vệ động cơ - IP56 Kích thước hộp kỹ thuật: 1138x345x345mm</p>	<p>Chi tiết sản phẩm: 01 Motor barriers 01 Hộp bao che đã bao gồm 01 Past cố định thanh chắn. 01 Thanh chắn 4m 02 Chìa điều khiển</p>	<p>Liên hệ</p>



Cột Chấn Xe ROCK

Thông số kỹ thuật :

Cơ chế hoạt động: Ben thủy lực
Chiều cao cột chấn :700-900mm
Đường kính cột chấn : 270mm
Chất liệu: Hợp kim thép Mac Fe 360
Chu kỳ hoạt động: 2.000 lần/ ngày.
Thời gian mở lên: 6 giây
Thời gian hạ xuống: 5 giây.
Chịu sức đè nén: 29KJ -40KJ
Chịu lực va đập: 29KJ- 138KJ
Trọng lượng: 130kg.
Nguồn cấp : 220V
Nhiệt độ hoạt động : -15°C - 50°C
Công suất tiêu thụ: 400W
Cấp độ bảo vệ động cơ - IP67.
Có khả năng đảo chiều khi quá tải hoặc vật cản.
Có thể hạ xuống thủ công khi mất điện .
Có thể kết nối với đèn báo giao thông từ xa.
Có đèn phản quang và dây cáp kết nối 15m.

Chi tiết sản phẩm:

01 Động cơ đã kèm khung
01 Bộ mạch điều khiển
01 Bộ vỏ bảo vệ than động
01 Bộ hành trình cảm biến
01 Bộ đế
02 Chìa điều khiển
01 Khóa cơ

Liên hệ

PHỤ KIỆN MUA THÊM

1	Photocel: Cảm biến an toàn (mua lẻ)	Bộ	785
2	Điều khiển bằng điện thoại	Bộ	1,449
3	Chìa điều khiển từ xa mua thêm	Cái	592
4	Khóa điện	cái	2,777
5	Phụ kiện mở 180°	cái	2,898
6	Thanh rang xi mạ	m	230
7	Motor công lửa JG900 (Taiwan)	Bộ	4,709

